



ESTILO 40 DIELECTRICO

■ CONSTRUCCIÓN COSIDO Y PEGADO
GOODYEARWELT 360 °



Distribuido por:



FRANJOE
COMERCIALIZADORA
INDUSTRIAL

www.franjoeseguridad.com
(938) 381-4070, 381-4367 y 286-1475
ventas@distribuidorafranjo.com

DATOS TÉCNICOS

ESTILO 40 DIELECTRICO



- **Corte:** Piel flor entera, no pulida, no corregida, no grabada, calibre 18/20 de primera calidad, semi-hidrofugada, curtida y recurtida al cromo.
- **Forros:** Medio forro de textil tipo cambrell con un talón en la parte trasera de carnaza de res.
- **Casco:** De policarbonato con ceja, cumple con los estándares internacionales de calidad más altos NORMA ANZI.
- **Planta:** Planta de celulosa antibacterial (fabricada con doble planta).
- **Plantilla:** Preformada de espuma de poliuretano con protección antibacterial. Evita hongos y mal olor, antifatiga, ergonómica y removible.
- **Costilla:** De plástico anclada a la planta para evitar deformación de la bota y darle la seguridad al pie del usuario.
- **Horma:** Recio E E E.
- **Rib:** Situado en todo el contorno de la planta fabricado de lona con alma de cartón.
- **Entresuela:** De al menos 3mm de espesor y de pvc.
- **Cerco:** Con Strong de color negro y fabricado de pvc.
- **Sistema de Fabricación:** Sistema de Construcción GOODYEAR WELT 360° con suela pegada y cosida Stitcher en la parte delantera hasta los enfranques. Tallas: No. 22 al No. 32
- **Altura:** 25.0 cm +/- 1.0 cm
- **Logotipo:** De material sintético en la parte superior del tubo, la función de este consiste en indicar en base al color, el tipo de bota ya sea casco de acero en color naranja y blanco azul, casco dieléctrico.
- **Suela y entresuela:** Material elastomérico que cumple y supera la NORMA NRF-008 de PEMEX, huella de estriado profundo de una sola pieza de color negro con entresuela fabricada en el mismo material de la suela en color negro.



Resistente a la Fricción



Resistente al aceite



Antiderrapante