

# GUANTE DE POLIÉSTER CON PALMA DE NITRILO

**MSC-SKBN-SIZE**

## CARACTERÍSTICAS


- Guante de polyester con palma de nitrilo, cómodo y ergonómico con recubrimiento antiderrapante, impermeable y resistente a la abrasión.
- Material: 60% polyester y 40% nitrilo.
- Color negro.
- Altamente flexible donde se requiera manipular con piezas pequeñas.
- Puño tejido de punto.
- AQL: 2.5 Inspección Simple Normal.

## MEDIDAS

Talla	Longitud (A)	Ancho (B)	Parámetros
XXS	8" o 203mm	3.25" o 82.5mm	±0.2" o ±5mm
XS	8.5" o 216mm	3.5" o 89mm	±0.2" o ±5mm
SM	9" o 229mm	3.5" o 89mm	±0.2" o ±5mm
MD	9.5" o 241mm	3.5" o 89mm	±0.2" o ±5mm
LG	10" o 254mm	3.75" o 95.2mm	±0.2" o ±5mm
XL	10.5" o 267mm	4.25" o 108mm	±0.2" o ±5mm
XXL	11" o 280mm	4.5" o 114mm	±0.2" o ±5mm

### Nivel

Abrasión	3
Corte	1
Rasgadura	2
Pinchadura	1



## PRESENTACIÓN

(12 pares por bolsa, 20 bolsas por caja)

## APLICACIONES Y USOS



Uso industrial

## NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES



CATII: Equipo de protección personal 89/686 / EEC y estándar armonizado.



EN420: requisitos generales para guantes de protección.



EN388: Guantes que protegen contra riesgos mecánicos.

## RECOMENDACIONES DE CONSERVACIÓN

- Consérvese en un lugar fresco y seco.
- No guardar por encima de 40 °C.
- Proteja de la caja abierta de la luz directa del sol, luz fluorescente y rayos X.
- El almacenamiento inadecuado reducirá la vida útil del producto.

## RECOMENDACIONES DE USO

- Sujeción y fijación de piezas y componentes.
- Manipulación de herramientas y moldes.
- Mantenimiento en general.