


# Guante soldador con hilo kevlar con refuerzo

## RWG-14-K



### Características

- Guante de carnaza con aislamiento de algodón en el interior cocido con hilo kevlar
- Protege las manos del calor y de las partículas de la soldadura
- Material: Carnaza curtida al horno y doble engrase.
- Color: Rojo.
- Talla: Unitalla.
- AQL: 2.5 Inspeccion Simple Normal



### Presentación

72 pares / caja

### Medidas

Talla	Longitud (A)	Ancho (B)	Parámetros
XL	13.5" o 330mm	5.5" o 89mm	$\pm 0.2"$ o $\pm 5mm$

#### Nivel

Abrasión	4
Corte	2
Rasgadura	4
Pinchadura	3

### Usos y aplicaciones



CATII: Equipo de protección personal 89/686 / EEC y estándar armonizado



Uso industrial



EN420: requisitos generales para guantes de protección



EN388: Guantes que protegen contra riesgos mecánicos.

### Recomendaciones de uso

- Todas las labores de soldadura y arco eléctrico.
- Trabajos con exposición a calor intermitente
- Labores de Metalúrgicas
- Guante para soldador a nivel industrial

### Recomendaciones de conservación

Consérvese en un lugar fresco y seco.

No guardar por encima de 40 C°

Proteja de la caja abierta de la luz directa del sol, luz fluorescente y rayos X.

El almacenamiento inadecuado reducirá la vida útil del producto.

FOR01113 Estructura de la ficha técnica V1

